

| наименование товара | | | |
|--|--|--|--|
| СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ | | | |
|  | Азолит СТЯЖКА, 25кг армированная | | |
| | Для предварительного выравнивания полов толщиной от 3 до 200 мм. Применяется внутри и снаружи зданий. Рекомендована для устройства "теплых полов". | | |
| КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ | | | |
|  | Азолит-К, 25кг, клей плиточный, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для облицовки стен и полов в сухих и влажных помещениях. При наружных работах допускается применение в местах с невысокой влажностью. Применяется для приклеивания теплоизоляционных плит к основаниям с последующим механическим креплением дюбелями "тарельчатого типа" | | |
|  | Азолит-К2000, 25кг, клей плиточный, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для облицовки стен и полов в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий, при наружных работах допускается применение в местах с невысокой влажностью. Применяется для приклеивания теплоизоляционных плит к основаниям с последующим механическим креплением дюбелями "тарельчатого типа" | | |
|  | Азолит-К плюс, 25кг, клей плиточный повышенной фиксации, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для приклеивания керамогранита малого и среднего формата, всех видов керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же отделки фасадов выше цоколя. Рекомендован для системы "теплый пол" и облицовки закрытых бассейнов. Применяется в местах повышенной влажности, внутри и снаружи зданий. | | |
|  | Азолит-К3000, 25кг, клей для керамогранита высокой фиксации, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки керамогранитных плиток малых и средних размеров, всех видов керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же отделки фасадов выше цоколя. Может использоваться для укладки на полы с подогревом, а также для облицовки закрытых бассейнов. Применяется в местах повышенной влажности, внутри и снаружи зданий. | | |
|  | Азолит-Кэ, 25кг, клей для керамогранита высокой фиксации, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки керамогранитных плиток малых и средних размеров, всех видов керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же отделки фасадов выше цоколя. Может использоваться для укладки на полы с подогревом, а также для облицовки закрытых бассейнов. Применяется в местах повышенной влажности, внутри и снаружи зданий. | | |
|  | Азолит-Км, 25кг, клей монтажный, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018. Для приклеивания всех видов теплоизоляционных (пенополистирольные, минераловатные и т. п.) плит к любым общепринятым основаниям, для приклеивания и шпатлевания армирующей сетки., а так же применяется для всех видов плитки, керамогранита любого формата, при устройстве открытых и закрытых бассейнов, для укладки на полы с подогревом. Для наружных и внутренних работ. | | |
|  | Азолит-Кс, 25кг, клей суперфиксирующий белый, армированный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки природного камня, мрамора, керамогранитных плит, тяжелых плит из природного и искусственного камня, мозаики, клинкерных плит. Применяется для облицовки фасадов, цоколей, открытых и закрытых бассейнов, резервуаров, балконов, террас, подвалов, каминов, систем «теплый пол» и других поверхностей, эксплуатирующихся в местах с высокой нагрузкой, а так же в офисных и производственных помещениях. Рекомендован для работы с "гибким камнем" | | |

КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕНО-, ГАЗО-БЛОКОВ

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | Азолит-Кр, 25кг клей для газобетонных блоков, летний | | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для кладки газобетонных, пенобетонных, силикатных блоков, а так же кладки несущих внутренних и наружных стен и перегородок из керамического, силикатного и гиперпрессованного кирпича. Применяется при ожидаемых среднесуточных температурах наружного воздуха не ниже +5°С и минимальной среднесуточной температуре не ниже 0°С. | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | Азолит-Кр, 25кг клей для газобетонных блоков, зимний | | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для кладки газобетонных, пенобетонных, силикатных блоков, а так же кладки несущих внутренних и наружных стен и перегородок из керамического, силикатного и гиперпрессованного кирпича. Применяется при ожидаемых среднесуточных температурах наружного воздуха не ниже минус 10°С. | | | |

ШТУКАТУРКИ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  | Азолит-ШС, 25кг Универсальная цементная штукатурная смесь | | | |
| | Штукатурная смесь для ручного и машинного нанесения. Предназначена для выравнивания стен из природного камня, керамического и силикатного кирпича, газобетонных и пенобетонных блоков, бетонных и легковесных панелей и блоков, заделки межпанельных швов внутри и снаружи зданий. | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | Азолит-ШС, 25кг Усиленная цементная штукатурная смесь армированная | | | |
| | Для выравнивания стен из керамического, силикатного кирпича, газобетонных и пенобетонных блоков, бетонных и легковесных панелей и блоков внутри и снаружи зданий. Также штукатурка рекомендована для ремонта межпанельных швов и трещин в местах, подверженных незначительным деформациям. Для выполнения наружных штукатурных работ. Рекомендуемая толщина одного слоя 30мм. Не требует набивания металлической сетки. Устойчива к образованию усадочных трещин. | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
|  | Азолит-ШСФ, 25кг белая фактурная штукатурка (Короед, дождь) | | | |
| | Для выполнения декоративных штукатурных работ и создания защитно-отделочного слоя. Обеспечивает несколько видов узора поверхности: "короед", "дождь". Выполняется вручную на предварительно оштукатуренные поверхности внутри и снаружи зданий. Размер наполнителя 2,0-3,0 мм. | | | |

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | Азолит-ГС армированный, 25кг, гидроизоляционный состав | | | |
| | Для гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, откосов, подвалов, ванных и туалетных комнат, полов перед устройством стяжек в квартирах, бассейнов, резервуаров, гидросооружений. Применяется для гидроизоляции конструкций, эксплуатирующихся в местах повышенных динамических нагрузок, а так же для герметизации наружных стеновых панелей. | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  | Азолит-ГС универсальный, 25/10кг, гидроизоляционный состав универсальный | | | |
| | Двухкомпонентная смесь для гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, откосов, подвалов, ванных и туалетных комнат, бассейнов, резервуаров, гидросооружений. Имеет удлинение. | | | |

КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  | Азолит М-100, 25кг, цементно-песчаная смесь | | | |
| | Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева). | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | Азолит М-100 белая, 25кг, цементно-песчаная смесь | | | |
| | Предназначена для кладки кирпича с получением декоративного белого шва, ремонтных и общестроительных работ. | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  | Азолит М-150, 25кг, цементно-песчаная смесь | | | |
| | Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева). | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | Азолит М-150 белая, 25кг, цементно-песчаная смесь | | | |
| | Предназначена для кладки кирпича с получением декоративного белого шва, ремонтных и общестроительных работ. | | | |