



| наименование товара | | | |
|--|---|--|--|
| СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛОВ | | | |
|  | Стимул п-77 СТЯЖКА, 25кг, армированная | | |
| | Для предварительного выравнивания полов толщиной слоя от 5 до 150мм. Рекомендована для устройства "теплых полов". Для внутренних и наружных работ. | | |
| КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ | | | |
|  | Стимул к-61, 25кг, клей пластичный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С0 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки керамической плитки на кирпичные, бетонные, оштукатуренные и облицованные влагостойким гипсокартоном основания, внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. | | |
|  | Стимул к-66, 25кг, клей универсальный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки керамической плитки в сухих и влажных помещениях на кирпичные, бетонные и оштукатуренные основания внутри и снаружи зданий, при наружных работах допускается применение в местах с невысокой влажностью. Применяется для приклеивания теплоизоляционных плит к основаниям с последующим механическим креплением дюбелями "тарельчатого типа" | | |
|  | Стимул к-67, 25кг, клей высокой фиксации | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки керамогранитных плиток малых и средних размеров, всех видов керамической плитки на полы и стены внутри зданий, а так же для отделки фасадов выше цоколя. Рекомендуется для теплых полов, облицовки закрытых бассейнов и террас, подвалов. Применяется в местах повышенной влажности, внутри и снаружи зданий. | | |
|  | Стимул к-68, 25кг, клей тепло монтаж фасадный | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки всех видов теплоизоляционных (пенополистирольных, минераловатных и т.п.) плит, пеностекла к любым общепринятым основаниям, укладки армирующей сетки по плитам утеплителя, для всех видов плитки, в т.ч. Керамогранита любого формата, при наружных работах, при устройстве открытых и закрытых бассейнов, для укладки на полы с подогревом. | | |
|  | Стимул к-69, 25кг, клей суперфиксирующий белый | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки природного камня, мрамора, керамогранитных плит, тяжелых плит из природного и искусственного камня, мозаики, клинкерных плит и т.д. Применяется для облицовки фасадов, цоколей, открытых и закрытых бассейнов, резервуаров, балконов, террас, подвалов, систем "теплый пол" и других поверхностей, эксплуатирующихся в местах с высокой нагрузкой, а так же в офисных и производственных помещениях. Рекомендован для работ с "гибким камнем". | | |
|  | Стимул к-70, 25кг, клей плиточный повышенной фиксации | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для укладки всех видов керамической плитки на полы и стены внутри и снаружи зданий, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Для производства фасадных работ выше цоколя, облицовки закрытых бассейнов и влагостойкого гипсокартона. Для монтажа керамогранита малого и среднего форматов с водопоглощением не менее 4%. | | |
| КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЕНО-, ГАЗО-БЛОКОВ | | | |
|  | Стимул к-63, 25кг, клей для ячеистых блоков, летний | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для кладки газобетонных, пенобетонных, силикатных блоков, а так же кладки несущих внутренних и наружных стен и перегородок из керамического, силикатного и гиперпрессованного кирпича. Применяется при ожидаемых среднесуточных температурах наружного воздуха не ниже +5°C и минимальной среднесуточной температуре не ниже 0°C. | | |
|  | Стимул к-63 зимний, 25кг, клей для ячеистых блоков, зимний | | |
| | Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С1 ГОСТ Р 56387-2018. Для кладки газобетонных, пенобетонных, силикатных блоков, а так же кладки несущих внутренних и наружных стен и перегородок из керамического, силикатного и гиперпрессованного кирпича. Применяется при ожидаемых среднесуточных температурах наружного воздуха не ниже минус 10°C. | | |

ШТУКАТУРКИ

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Стимул ш-21, 25кг, штукатурка цементная для внутренних работ</p> <p>Для выравнивания стен из керамического, силикатного кирпича, газобетонных и пенобетонных блоков, бетонных и легковесных панелей и блоков внутри и снаружи зданий. Рекомендована для ремонта межпанельных швов и трещин в местах, подверженных незначительным деформациям.</p> | | | |
|  | <p>Стимул ш-22 Высокопрочная, 25кг, штукатурка для наружных работ, армированная</p> <p>Для выполнения штукатурных работ высокого качества по бетону и кладочным материалам широкого спектра, для ремонта фасадных межпанельных швов, а также в местах с повышенной влажностью и возможным воздействием агрессивной среды.</p> | | | |
|  | <p>Стимул ш-23, 25кг, «короед белый» фактурная штукатурка для внутренних и наружных работ</p> <p>Фактурная штукатурная смесь на основе белого цемента, песка, натурального мраморного наполнителя с размером частиц 2,0-3,0 мм и полимерных добавок, предназначена для создания декоративного защитно-отделочного слоя. Обеспечивает создание нескольких видов узора поверхности - "березка", "короед", "дождь".</p> | | | |

ШПАТЛЕВКИ

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Стимул ф-12, 25кг, белая финишная шпатлевка</p> <p>Для окончательного выравнивания стен из бетона, цементных штукатурок и подготовки под окраску, оклейку поверхностей. Применяется внутри и снаружи зданий</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОСТАВЫ

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  | <p>Стимул гс-98, 25кг, гидроизоляционный состав</p> <p>Для гидроизоляции фундаментов, цоколей, сливов, откосов, подвалов, ванных и туалетных комнат, бассейнов, резервуаров, гидросооружений и т. д.</p> | | | |
|---|---|--|--|--|

КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>Стимул м-100, 25кг, цементно-песчаная смесь</p> <p>Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева).</p> | | | |
|  | <p>Стимул м-150, 25кг, цементно-песчаная смесь</p> <p>Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева).</p> | | | |
|  | <p>Стимул ПЕСКОБЕТОН, 25кг</p> <p>Предназначен для предварительного выравнивания оснований, устройства стяжек, дорожек, отмосток, площадок, монтажа блоков, фундаментов. Для внутренних и наружных работ.</p> | | | |
|  | <p>Стимул м-300, 40кг, цементно-песчаная смесь</p> <p>Предназначена для кладки кирпича, сухой просыпки швов тротуарной плитки, ремонтных и общестроительных работ. Может использоваться для предварительного выравнивания стен и полов внутри и снаружи зданий, а так же для устройства бетонных оснований (при увеличении марочной прочности раствора путем добавления щебеночного отсева).</p> | | | |
|  | <p>Стимул м-100 белая, 25кг, цементно-песчаная смесь белая</p> <p>Предназначена для кладки кирпича с получением декоративного белого шва, ремонтных и общестроительных работ.</p> | | | |
|  | <p>Стимул м-150 белая, 25кг, цементно-песчаная смесь белая</p> <p>Предназначена для кладки кирпича с получением декоративного белого шва, ремонтных и общестроительных работ.</p> | | | |